

## Technische Angaben für Prospektbeilagen

- Mindestformat:** 105 mm x 148 mm
- Einzelblätter dürfen hierbei ein Flächengewicht von 170 g/m<sup>2</sup> nicht unterschreiten.
- Größere Einzelblätter bis DIN A4 müssen ein Flächengewicht von min. 120 g/m<sup>2</sup> aufweisen.
- Höchstformat:** 250 mm x 305 mm
- Beilagen im Maximalformat müssen einen Mindestumfang von 8 Seiten haben.
- Bei geringeren Umfängen ist ein Flächengewicht von min. 120 g/m<sup>2</sup> erforderlich.
- Größere Formate mit einem Flächengewicht von min. 60 g/m<sup>2</sup> sind auf eine Größe im Bereich DIN A4 zu falzen.
- Angeklebte Postkarten:** Postkarten sind in Beilagen grundsätzlich innen anzukleben. Sie müssen dabei bündig im Falz zum Kopf oder Fuß der Beilage angeklebt werden.
- Bei allen Beilagen mit außen angeklebten Produkten ist eine Abstimmung mit der Druckerei notwendig.
- Zuschussmengen:** Eine Zuschussmenge von min. 2% ist erforderlich.
- Weitere Angaben:** Leporello-Falz, Altarfalz und halbseitiger Altarfalz können nicht verarbeitet werden.
- Mehrseitige Beilagen mit Formaten größer als DIN A5 müssen den Falz an der langen Seite haben.
- Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung gewährleisten. Eine zusätzlich notwendige manuelle Aufbereitung wird in Rechnung gestellt.
- Anlieferungstermin:** 4 Tage vor Beilegung
- Beilagen Annahme:** Mo-Fr 8-18 Uhr
- Anlieferung:** frei Haus, unverpackt auf Europaletten (keine Paketware)
- Die Paletten müssen mit einer Palettenfahne klar identifizierbar mit Absender, Kundename, Erscheinungstag gekennzeichnet sein.
- Stapelung je Lage 8-10 cm Höhe,  
- bei ungehefteten Exemplaren min. 50-Stück-Lagen  
- bei gehefteten Exemplaren min. 25-Stück-Lagen
- Versandanschrift:** Rheinisch-Bergische Druckerei GmbH  
Zülpicher Straße 10  
40549 Düsseldorf- Heerdt